

Lifteo ELA/MLA | Podnośnik pacjenta



 **Zobacz film:** www.bit.ly/3dWRC0c



Dane techniczne:

	Lifteo ELA	Lifteo MLA
Długość [cm]:	128	128
Szerokość [cm]:	61	61
Wysokość [cm]:	136	136
Min. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:	49/61	49/61
Maks. szerokość podstawy (wew./zew.) [cm]:	100/112	100/112
Zakres wysokości podnoszenia CSM [cm]:	72-194	72-194
Wysokość nóg podstawy [cm]:	9,5	9,5
Średnica kół (z hamulcem/bez hamulca) [cm]:	10/7,5	10/7,5
Masa podnośnika [kg]:	45	45
Maks. obciążenie podnośnika [kg]:	160	160
Pojemność akumulatora [Ah]:	2,9	2,9
Ładowarka		
Napięcie wejścia [V]:	100-240	100-240
Częstotliwość [Hz]:	50/60	50/60
Funkcje pilota:	• do góry/na dół • elektryczny rozstaw nóg • stan naładowania baterii • wskaźnik serwisowy • wskaźnik przeciążenia	• do góry/na dół • stan naładowania baterii • wskaźnik serwisowy • wskaźnik przeciążenia
Wyposażenie standardowe:	• akumulator • przewód zasilający do ładowarki wewnętrznej • instrukcja obsługi	• akumulator • przewód zasilający do ładowarki wewnętrznej • instrukcja obsługi
Wyposażenie dodatkowe:	podwieszka do wyboru (pętle)	podwieszka do wyboru (pętle lub klipsy)
Maks. poziom głośności [dB]:	52	52
Prędkość podnoszenia (bez obciążenia) [s]:	34	34
Prędkość opuszczania (bez obciążenia) [s]:	33	33
Promień skrętu (min./maks.) [cm]:	140/152	70/76



Ergonomiczne uchwyty




Skrzynka kontrolna i akumulator

Podnośnik **Lifteo** przeznaczony jest do pomocy w podnoszeniu, transporcie i zmiany pozycji osób o zmniejszonej mobilności, których waga nie przekracza 160 kg. Umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka rehabilitacyjnego, wanny lub brodzika, a nawet bezpośrednio z podłogi. Urządzenie świetnie nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i do stosowania w szpitalach, sanatoriach oraz zakładach opieki.

Urządzenie dostępne w dwóch wersjach:


- **Lifteo ELA** – podnośnik z elektryczną regulacją rozstawu nóg podstawy oraz możliwością wyboru zawiesia stałego, manualnego lub elektrycznego,
- **Lifteo MLA** – podnośnik z mechaniczną regulacją rozstawu nóg podstawy i możliwością wyboru zawiesia stałego lub manualnego.



Przycisk nożny - umożliwia rozłożenie nóg podstawy urządzenia (w wersji Lifteo MLA)



Pilot zdalnego sterowania - ergonomiczny i intuicyjny w użyciu



Solidne tylne koła z hamulcem marki Tente i przednie podwójne koła



***Kompaktowe wymiary** - podnośnik można złożyć w celu łatwego przechowywania lub transportu

*dotyczy modelu Lifteo MLA z zawieszem stałym, 2-punktowym

