


Chłodziarka farmaceutyczna CHS3+A



Opis produktu:

Chłodziarka do przechowywania szczepionek z drzwiami szklanymi i wymuszonym obiegiem powietrza, o pojemności 200 l.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Chłodziarka Farmaceutyczna CHS3+A

Cechy i zalety chłodziarek farmaceutycznych

- drzwi szklane
- zakres temperatury od 0°C do +10°C
- komora zamykana na klucz
- prosty w obsłudze mikroprocesorowy sterownik temperatury
- zewnętrzny wyświetlacz (LED) temperatury panującej w komorze
- otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika

Opcje dodatkowe

- szuflady z segregatorami
- niezależny rejestrator temperatury z powiadomianiem SMS RT 2014

Akcesoria dodatkowe

- półka druciana

- szuflada aluminiowa na przewodnicach malowanych proszkowo
- szuflada ze stali nierdzewnej na przewodnicach malowanych proszkowo
- szuflada ze stali nierdzewnej na przewodnicach ze stali nierdzewnej
- organizator farmaceutyczny
- kółka jezdne
- stolik z kółkami
- stelaż z kółkami
- wzorcowanie oraz kwalifikacje IQ, OQ, PQ



obieg powietrza	wymuszony
pojemność komory [l]	200
pojemność użytkowa komory [l]	163
sterownik	mikroprocesorowy z wyświetlaczem LED
wyświetlacz	LED
zakres temperatury pracy [°C]	0...+10
regulacja temperatury co ... [°C]	0,1
stabilność temperatury w 4°C [°C]	0,7
jednorodność temperatury w 4°C [°C]	1
ochrona nadtemperaturowa	klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880
drzwi	szklane
materiał komory	aluminium
materiał obudowy	blacha malowana proszkowo
wymiary zewnętrzne urządzenia [mm] /1/	
szerokość A	620
wysokość B	1060
głębokość C	650
wymiary komory [mm]	
szerokość D	480
szerokość D'	520
wysokość E	860

głębokość F	420
głębokość F'	480
głębokość G	320
wysokość H	640
[img-22453-left-large_default]	
ilość półek (standard max)	3 4
maksymalne obciążenie półki [kg] /2/	10
maksymalne obciążenie urządzenia [kg]	40
waga urządzenia [kg]	59
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
zasilanie*	230V 50-60Hz
moc znamionowa urządzenia [W]	250
czynniki chłodnicze	R1234ze / GWP=1
gwarancja	24 miesiące
producent	POL-EKO-APARATURA

Informacje:

Model: