

## Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Standard



### Opis produktu:

**Levitop Standard** to funkcjonalny **podnośnik jezdny** przeznaczony do **profesjonalnej opieki nad osobami o ograniczonej mobilności**. Urządzenie umożliwia bezpieczne podnoszenie i **transport pacjentów z niepełnosprawnościami** lub **dysfunkcjami ruchowymi** w placówkach medycznych oraz warunkach domowych.

### Kluczowe cechy:

- **Elektryczna regulacja** rozstawu nóg podstawy sterowana pilotem.
- Maksymalny **udźwig 230 kg** z możliwością wykonania około 20 pełnych cykli na jednym ładowaniu.
- **Minimalny promień skrętu 72 cm** dla łatwego manewrowania w wąskich przestrzeniach.
- Mechanizm opuszczania awaryjnego i przycisk **zatrzymania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo**.
- Kompatybilność z szeroką gamą podwieszek: **transportowych, kąpielowych i toaletowych**.
- **Cicha praca** - poziom natężenia dźwięku to maksymalnie **52 dB**.

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Podnośnik mobilny pacjenta Levitop Standard

Podnośnik Levitop Standard umożliwia bezpieczne i komfortowe podnoszenie oraz transport pacjentów w różnych środowiskach opieki - od szpitali i domów opieki po warunki domowe. Dzięki solidnej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom technologicznym urządzenie znacząco ułatwia codzienną opiekę nad osobami z dysfunkcjami narządu ruchu.

**Podnośnik Levitop Standard** umożliwia podnoszenie pacjenta z **łóżka rehabilitacyjnego, wanny lub brodzika**, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej podwieszce.

Pojemny akumulator daje możliwość wykonania ok. **20 pełnych cykli** podnoszenia i opuszczania na jednym ładowaniu przy **maksymalnym obciążeniu 230 kg**.

### Cechy charakterystyczne:

- Podnośnik w standardzie wyposażony jest w czteropunktowe zawiesie
- Zawiesie obraca się 360o z możliwością blokady w czterech pozycjach (90o)
- Koła umożliwiające manewrowanie nawet w niewielkich i wąskich pomieszczeniach
- Tylne koła wyposażone w hamulec
- Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi
- Pilot dołączony do zestawu
- Regulacja szerokości rozstawu nóg za pomocą pilota
- Mechanizm opuszczania awaryjnego zwiększający bezpieczeństwo pacjenta
- Zakres podnoszenia od 68 do 196 cm, umożliwiający podnoszenie pacjenta bezpośrednio z podłogi
- Minimalny promień skrętu 72 cm dla łatwego manewrowania w wąskich przestrzeniach
- Maksymalny udźwig 230 kg z możliwością wykonania około 20 pełnych cykli na jednym ładowaniu
- Kompaktowe wymiary: 130 cm długości, 67 cm szerokości i 135 cm wysokości

### Kompatybilne zawiesia

**2P35** - stałe, 2-punktowe, dł. 35 cm,

**2P45** - stałe, 2-punktowe, dł. 45 cm,

**2P60** - stałe, 2-punktowe, dł. 60 cm,

**4PSB** - stałe, 4-punktowe,

**4MSB** - manualne, 4-punktowe,

**4PSB-ALU** - stałe, 4-punktowe, aluminiowe.

## Zastosowanie

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

## Levitop Standard - cechy produktu

**Pasek zawiesia** - obracany o 360 °

**Mocna konstrukcja** - rama wykonana z wytrzymałego metalu

**Solidne mocowanie podwieszki** - do ramion podnoszących

**Pilot zdalnego sterowania** - ergonomiczny i łatwy w użyciu

**Kółka z hamulcem** - hamulce w tylnych kołach uniemożliwiają ruch urządzenia podczas użytkowania

**Blokada podwieszki - blokowanie obrotu belki**

### Informacje:

Szerokość: 67 cm

Długość: 130 cm

Wysokość: 135 cm

Maksymalny udźwig: 230 kg

Sterowanie: pilot przewodowy

Zakres podnoszenia: 68-196 cm

Promień skrętu: 72 cm

Wysokość nóg podstawy: 11,5 cm

Pojemność akumulatora: 2,9 Ah

Masa urządzenia: 61 kg

Poziom hałasu: 52 dB

Rodzaj zawiesia: elektryczne

### Model:

Moduł wagi: nie, tak

Zawiesie: 2P35, 2P45, 2P60, 4PSB, 4MSB

eFlow: nie, tak

Wysokość uchwytu: 95-127 cm  
Zakres regulacji rozstawu nóg: 52-103 cm  
Funkcje: podnoszenie z podłogi  
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenie  
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczanie  
Funkcje zdalnego sterowania: regulacja rozstawu nóg  
Zastosowanie: transport pacjenta  
Stopień ochrony IP: IPX4  
Typ produktu: Podnośnik  
Kategoria produktu: Podnośniki dla niepełnosprawnych  
Rodzaj konstrukcji: mobilny  
Regulacja rozstawu nóg: elektryczna  
Awaryjne opuszczanie: tak  
Szerokość podstawy zewnętrzna minimalna: 67 cm  
Szerokość podstawy wewnętrzna maksymalna: 103 cm  
Przycisk zatrzymania awaryjnego: tak  
Obrót ramienia podnoszącego: 360°  
Średnica kółek bez hamulca: 10 cm  
Średnica kółek z hamulcem: 12,5 cm  
Szerokość podstawy wewnętrzna minimalna: 52 cm  
Szerokość podstawy zewnętrzna maksymalna: 118 cm