

Intelect Mobile 2 Combo - OUTLET



Opis produktu:

Aparat do elektroterapii (w pełnym zakresie), **ultradźwięków** i **terapii skojarzonej**, z możliwością dalszej rozbudowy o wózek.

- Produkt podemonstracyjny.
- Oryginalne niekompletne opakowanie.
- Rysy na głowicy i rękojeści.
- Aparat bez wózka w zestawie.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Intelect Mobile 2 Combo

Intellect® Mobile 2 Combo to najnowszy aparat do elektroterapii (w pełnym zakresie), ultradźwięków i terapii skojarzonej, z możliwością dalszej rozbudowy o wózek. Urządzenie posiada bogatą bibliotekę generowanych przebiegów prądowych: interferencyjny, VMS, wysokonapięciowy, asymetryczny 2-fazowy TENS, symetryczny 2-fazowy TENS, pracuje w zakresie 1 i 3 MHz oraz posiada 2 niezależne kanały do elektroterapii.

Zestaw zawiera:

- Intellect® Mobile 2 Combo,
- elektrody węglowe,
- elektrody samoprzylepne,
- przewody Stim,
- opaski do mocowania elektrod,
- głowica ultradźwiękowa 5 cm²,
- kabel zasilania,
- dysk zewnętrzny USB,
- przewodnik szybkiego startu.

Cechy charakterystyczne:

- wyprodukowany zgodnie z normą IEC 60601-1-11,
- 7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
- wbudowana pamięć podręczna oraz funkcja aktualizacji oprogramowania,
- interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów,
- system Procedur Terapeutycznych,
- dostępne przebiegi prądowe: interferencyjny, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy), wysokonapięciowy, VMS, 2-zakresowa terapia ultradźwiękowa,
- 1 i 3 MHz, 2 niezależne kanały o elektroterapii.

Dostępne przebiegi prądowe:

Interferencyjny z wekt. dipolowym

Interferencyjny izopolarny

Okres. z. trójk. prąd pulsujący

Okres. zm. prost. prąd pulsujący

Wys. napięcie

VMS FR

Galwaniczny o niskim natężeniu

Prądy Träberta

Galwaniczny przerywany

Jednof. trójkątny impuls

Galwaniczny

Jednof. prostok. impuls

VMS Burst

Stymulacja rosyjska

IFC-2p

Dynamiczny

Mikroprądy

VMS

Stymulacja HAN

Asym. dwufaz. TENS

IFC-4p

Symetr. dwufaz. TENS

Dane techniczne:

Wejście:	100-240 V AC, 1.0 do 0,42 A, 50/60 Hz
Klasa ochronności:	II
Tryb pracy:	ciągły
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [mm]:	340 x 355 x 150
Waga (bez akumulatora) [kg]:	3,1
Waga wózka [kg]:	10,1 (z modułem do terapii podciśnieniowej vacuum: 11,5)
Maksymalne obciążenie robocze [kg]:	6,5
Zgodność:	urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami EN/IEC 60601-1 oraz 60601-1-11, CAN/CSA-C22.2 nr 601.1, UL Std style="border: 1px solid #ccc; border-collapse: collapse; text-align:center; height:28px;" . Nr 60601-1

Informacje:

Opcje produktu:

Kategoria: Aparaty do fizykoterapii

Stan: doskonały

Intelect - Outlet: Tak