

Lampa zabiegowa z lupą Opticlux 10

Opis produktu:

Lampa zabiegowa z lupą Opticlux 10 zapewnia doskonałe oświetlenie oraz ergonomiczną obsługę, a także elastyczne pozycjonowanie i ochronę obiektywu, co zwiększa wygodę i skuteczność pracy personelu medycznego.

Zdjęcia produktu:












Szczegółowy opis produktu:

Lampa zabiegowa z lupą Opticlux 10

Lampa z lupą Opticlux 10 to połączenie wytrzymałej lupy z doskonałą jakością światła i ergonomiczną obsługą. Ten certyfikowany wyrób medyczny ma zastosowanie w dermatologii, w przychodniach i szpitalach, stomatologii i weterynarii, w laboratoriach oraz w centralnych sterylizatorniach (CSSD).

Sposoby montażu

Lampy **zakończone złączem PIN 16 mm** można dzięki dedykowanym akcesoriom zamontować na ścianie, do szyny lub blatu, a także stworzyć mobilną wersję urządzenia.

Uchwyt do ściany

Mocowanie do szyny

Mocowanie do blatu

Podstawa jezdna

Najważniejsze cechy

Ergonomiczny uchwyt

sprężynowe ramię i wewnętrzne połączenia cierne umożliwiają wygodną obsługę bez ryzyka przesunięcia głowicy lampy

Optymalna ochrona

wytrzymała plastikowa osłona chroni obiektyw przed zarysowaniami i światłem słonecznym

Elastyczne pozycjonowanie

długie ramię lampy zapewnia duży promień działania do 142 cm

Oś obrotu 360°

dla maksymalnej dostępności oświetlenia

Lampa Opticlux ze światłem Wooda

Ten specjalny wariant modelu łączy w sobie dwa tryby oświetlenia w jednym urządzeniu: białe światło dzienne i światło Wooda. W ten sposób różne badania mogą być wykonywane przy użyciu tylko jednego światła. Standardowe światło Wooda wymaga całkowitego zaciemnienia pomieszczenia.

Dzięki wysokowydajnym diodom LED nie jest to konieczne w przypadku Opticlux.

A to oznacza mniej wysiłku i więcej czasu dla pacjentów.

Światło LED i ściemnianie

Skóra z oświetleniem LED podobnym do światła dziennego.

Światło Wooda (365 nm)

Pewna diagnoza: zmiany skórne wyglądają inaczej w świetle Wooda, np. w chorobach skóry takich jak grzybica woszczynowa, odparzenie, łupież rumieniowy.

Informacje:

Kategoria: Lampy zabiegowe
Akcesoria: montaż ścienny
Akcesoria: stojak na kółkach
Akcesoria: sprzęt do ścisłego montażu
Akcesoria: montaż uniwersalny
Akcesoria: zacisk stołowy
Sposób mocowania: blat
Sposób mocowania: podstawa jezdna
Sposób mocowania: ściana
Sposób mocowania: szyna
Sposób mocowania: sufit
Temperatura barwowa: stała
Temperatura barwowa: 6500 K
Temperatura barwowa: opcjonalnie: 365 nm (światło Wooda)
Klasa ochrony: IP 20
Cechy szczególne: możliwość ściemniania
Cechy szczególne: światło Wooda
Cechy szczególne: bezobsługowa
Cechy szczególne: osłona obiektywu
Cechy szczególne: 1.9-krotne powiększenie
Obsługa: przełącznik membranowy na głowicy lampy
Współczynnik oddawania barw: Ra Powyżej 95
Wydajność świetlna: 6000 Luksów / 0.15 m
Wymiary soczewki: Ø 16 cm

Model:

Wersja lampy: sufitowa, złącze PIN 16 mm
Światło Wooda: nie, tak