

## Lampa zabiegowa Triango 60



### Opis produktu:

Lampę zabiegową Triango 60 wyróżnia minimalistyczny design. Intensywność oświetlenia na poziomie 60 000 luksów w odległości 1 m można płynnie regulować za pomocą intuicyjnego przycisku. Doskonale sprawdzi się w codziennej pracy lekarzy rodzinnych i klinicystów, a także w ginekologii, dermatologii i weterynarii.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### Lampa zabiegowa Triango 60 - Różne opcje montażu

Lampa Triango 60 może być montowana na suficie, na ścianie lub na podstawie jezdnej Derungs - wszędzie tam, gdzie potrzebne jest jednorodne pole świetlne. W przypadku awarii źródła zasilania, akumulator Triango 60 zapewnia nieprzerwane zasilanie, dzięki któremu urządzenie może nadal działać bez zakłóceń.

#### Prosta higiena

Dobry projekt polega na rezygnacji z niepotrzebnych detali i tworzeniu możliwie najbardziej

samowystarczalnych rozwiązań. Zaletą tego jest to, że lampę Triango 60 można czyścić bardzo szybko i skutecznie. Ta cecha jest niezwykle przydatna w codziennym użytkowaniu.

## Dostępne wersje

**Wersja sufitowa**

**Wersja ścienna**

**Wersja mobilna**

## Najważniejsze cechy

### Wszechstronność

wersje z możliwością ustawienia skupienia światła lub zmiany koloru pola oświetlenia

### Ergonomiczne uchwyty

łatwa regulacja dla osób prawo- i leworęcznych

### Intuicyjna obsługa

dzięki panelowi dotykowemu na kardanie

## Dane techniczne

Wydajność świetlna	60,000 Luksów / 1,0 m
Temperatura barwowa	ok. 4700 K
Pole oświetlenia / 1,0 m	Ø 18 cm
Głębokość oświetlenia	140 cm
Współczynnik oddawania barw	Ra > 94
Obsługa	panel dotykowy na systemie kardanowym
Klasa ochrony	IP 43 (głowica lampy)
Cechy szczególne	ściemnianie bezstopniowe, możliwość skupienia światła (funkcja Fokus)
Mocowanie	sufit, ściana, stojak na kółkach

### Informacje:

Kategoria: Lampy zabiegowe  
 Ilość luksów przy 1 metrze: 60 000  
 Temperatura barwowa: stała  
 Sposób mocowania: ściana

### Model:

Wersja lampy: sufitowa, ścienna, mobilna  
 Derungs - Temperatura światła: stała, zmienna  
 Derungs - Funkcja Fokus: nie, tak

Sposób mocowania: sufit

Sposób mocowania: podstawa jezdna

Dodatkowe funkcje: Fokus

Dodatkowe funkcje: regulacja natężenia  
oświetlenia