


enShock - aparat do skupionej fali uderzeniowej ESWT

Opis produktu:

enShock to **aparat do skupionej fali uderzeniowej** firmy **Zimmer MedizinSysteme**, niemieckiego producenta urządzeń medycznych. Głowica jest wykonana w technologii **piezoelektrycznej**. Umożliwia dostarczenie maksymalnej gęstości energii na **głębokość 4 cm**. Urządzenie cechuje się cichą pracą, a **głowica nie generuje wibracji**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

enShock - aparat do skupionej fali uderzeniowej ESWT

Aparat do skupionej fali uderzeniowej firmy Zimmer MedizinSysteme, niemieckiego producenta urządzeń medycznych. Głowica jest wykonana w technologii piezoelektrycznej. Umożliwia dostarczenie maksymalnej gęstości energii na głębokość 4 cm. Urządzenie cechuje się cichą pracą, a głowica nie generuje wibracji.

Standardowe wyposażenie aparatu

sterownik, głowica piezoelektryczna, 8 kołpaków.

Opcjonalne wyposażenie aparatu

wózek, pedał nożny.

Wygodna obsługa

Dzięki prostej nawigacji po menu i przejrzystemu wyświetlaczowi dotykowemu enShock można obsługiwać szybko i intuicyjnie. Protokoły terapii oparte na wskazaniach zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo leczenia.

Efekty:

Terapia skupioną falą uderzeniową przynosi szybkie i trwałe efekty w najczęstszych wskazaniach w praktyce ortopedycznej:

długotrwała ulga w bólu, często bezpośrednio po zabiegu, zauważalny wpływ na reakcje zapalne w dolegliwościach układu mięśniowo-szkieletowego, wpływ na gojenie się kości w przypadku braku lub opóźnionego zrostu tkanki kostnej, stawy rzekome, eliminacja zwapnień w ścięgnach, na przykład w przypadku zwapnienia barku.

Modele dostępne w ofercie:

Aparat enShock z wózkiem

Aparat enShock

Dane techniczne

Źródło	piezoelektryczne
Częstotliwość	od 1 Hz do 12 Hz z krokiem co 1 Hz
Maksymalna gęstość energii	0,005 mJ - 0,50 mJ/mm ² ze skokiem 0,005 mJ
Programy z opcją edycji	19
Panel sterowania	kolorowy wyświetlacz dotykowy (11 cali)
Wymiary głowicy	długość 14 cm, średnica 11 cm
Waga sterownika bez głowicy	23 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	405 x 424 x 207 mm

Informacje:

Kategoria: Fala uderzeniowa

Model:

enShock model: Aparat enShock, Aparat enShock z wózkiem