

Dyna Best - Pompa do materaca przeciwodleżynowego

Opis produktu:

Pompa dwusekcyjna, do współpracy z materacami zmiennociśnieniowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się na panelu dotykowym. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Zdjęcia produktu:









Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCI?NIENIOWA, JEDNOSILNIKOWA POMPA, Z SYSTEMEM KONTROLI CI?NIENIA Z MIKROPROCESOROWYM SYSTEMEM STEROWANIA AXTECH™ I SOFTWARE REAX™ Z MO?LIWO?CI? AKTUALIZACJI

Model Dyna Best

Dyna Best to dwusekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, kompaktowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do IV stopnia.

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	≤ IV0
Głośność	≤ 24 dB

Czas cyklu	10, 15, 20, 25 min
Zakres ciśnienia	10-45 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 10 l/min
Sterowanie	Dotykowe
Średnica przewodów	10 mm
Masa	2,6 kg
Wymiary	28 x 20 x 11 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 12 W
Przeciwtłuszczowe filtry powietrza	
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Tryb pielęgnacyjny	na czas bezpieczny
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Gniazdo szybkozłączki	
Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu ciśnienia z funkcją autokorekty	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepy do zawieszenia na łóżku	
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	
Wersja bariatryczna	Model Dyna Best 3
Wyciszone ssawy powietrza	x2
Aktualizacja oprogramowania	
Licznik czasu pracy	
Pamięć wprowadzonych ustawień	
Tryb serwisowy	
Tryb symulacyjny	
Tryb kardiologiczny	

Tryb siedzący	
Alarm przeglądu serwisowego	
Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia	
Blokada panelu sterowania	

Informacje:

Ilość sekcji: 2
Typ pompy: jednosilnikowa
Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa
Typ sterowania: dotykowe
Wydajność: ≤ 10 l/min
Głośność: ≤ 24 dB
Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny
Tryby pracy: tryb serwisowy
Tryby pracy: tryb symulacyjny
Tryby pracy: tryb kardiologiczny
Tryby pracy: tryb siedzeniowy
Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
Systemy alarmowe: alarm serwisowy
Zakres ciśnienia: 10-45 mmHg
Wersja bariatryczna: dostępna
Masa: 2,6 kg

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Dyna Best), bariatryczna (model Dyna Best 3)