

Aplikatory, sondy i głowice EiE Otwock - OUTLET

Opis produktu:

Aplikatory, sondy i głowice EiE Otwock

- Produkt pełnowartościowy
- powystawowy



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikatory, sondy i głowice EiE Otwock

Opis, zdjęcia, charakterystyka i tabela konfiguracji z aparatami:

Aplikator APE-1

- płaski
- elastyczny

Aplikator AST-2

- statywowy
- przeznaczenie: okolice głowy, stawów, odcinka kręgosłupa, mniejszych powierzchni

Aplikator AP-1

- płaski
- natężenie pola magn.: do 2 mT
- masa: 2,1 kg
- rozmiar: 30 x 42 x 4 cm

Aplikator AP-2

- płaski
- natężenie pola magn.: do 1 mT
- masa: 2,1 kg
- rozmiar: 65 x 42 x 4 cm

Aplikator AS-204

- rozmiar: 200 mm

Aplikator AP-1D

- płaski
- natężenie pola magn.: do 3 mT
- masa: 2,1 kg
- rozmiar: 30 x 42 x 4 cm

Aplikator AP-2D

- płaski
- natężenie pola magn.: do 3 mT
- masa: 4,3 kg
- rozmiar: 65 x 42 x 4 cm

Aplikator AP-100

- płaski
- natężenie pola magn.: do 10 mT
- masa: 2 kg
- rozmiar: 21 x 5,5 cm

Aplikator APP-100

- płaski
- natężenie pola magn.: do 10 mT
- masa: 2 kg
- rozmiar: 21 x 5,5 cm

Aplikator AS-600K

- rozmiar: 600 mm

Aplikator AS-315K

- rozmiar: 315 mm

Aplikator AS-200K

- rozmiar: 200 mm

Aplikator AS-600N

- rozmiar: 600 mm

Aplikator AS-315N

- rozmiar: 315 mm

Aplikator AS-200N

- rozmiar: 200 mm

Stolik S-315N

- mobilny stolik pod aplikator AS-315N
- estetyczny, dopasowany do aplikatorów
- kółka, hamulce
- wsparcie pod kończyne

Stolik S-200N

- mobilny stolik pod aplikator AS-200N
- estetyczny, dopasowany do aplikatorów
- kółka, hamulce
- wsparcie pod kończyne

Leżanka L-6

- Leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora AS-600K lub AS-600N.

Stolik SL-6

- Stolik montowany do leżanki L-6, na którym można postawić aparat.

Sonda S-1N

- moc całkowita [mW]: 50
- długość fali świetlnej [nm]: 905
- rodzaj pracy: impulsowa

Sonda S-2N

- moc całkowita [mW]: 40
- długość fali świetlnej [nm]: 660
- rodzaj pracy: ciągła, impulsowa

Sonda S-2B

- moc całkowita [mW]: 80
- długość fali świetlnej [nm]: 660
- rodzaj pracy: ciągła, impulsowa

Sonda S-3N

- moc całkowita [mW]: 400
- długość fali świetlnej [nm]: 808
- rodzaj pracy: ciągła, impulsowa

Sonda SP-1B

- kolor światła: czerwone
- moc całkowita [mW]: 720
- długość fali świetlnej [nm]: 660
- rodzaj pracy: ciągła, impulsowa
- ilość diod: 9
- pow. zabiegowa [cm²]: 50

Sonda SP-2B

- kolor światła: dwukolorowe
- moc całkowita [mW]: 1040
- długość fali świetlnej [nm]: 660 i 808
- rodzaj pracy: ciągła, impulsowa
- ilość diod: 9
- pow. zabiegowa [cm²]: 50

Sonda SP-3

- kolor światła: podczerwone
- moc całkowita [mW]: 1440
- długość fali świetlnej [nm]: 808
- rodzaj pracy: ciągła, impulsowa
- ilość diod: 9
- pow. zabiegowa [cm²]: 50

Skaner SK-1

- laser podczerwony: 808 nm / 400 mW
- laser czerwony: 660 nm / 80 mW

- ## Głowica SU-1

- ## Głowica SU-5

- ## Głowica SUP-6

- pow. terapeutyczna [cm²]: 6 x 3
- częstotliwość [MHz]: 1 lub 3,3
- maks gęstość mocy ciągłej [W/cm²]: 2,5
- szczytowa gęstość mocy impulsu [W/cm²]: 3,0

Tabela powiązanych aplikatorów i sond z aparatami:

[illegible]

SL-6	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S-1N	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
S-2N	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
S-2B	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
S-3N	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
SP-1B	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
SP-2B	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
SP-3	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-
SK-1	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
SU-1	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+
SU-5	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+
SU-6	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+

Informacje:

Magnetoterapia: Akcesoria
Kategoria: Aparaty do elektroterapii

Model:

EiE Otwock Głowice, sondy, aplikatory: AS-315K