

ALMAGRO - wanna do masażu podwodnego

Opis produktu:

ALMAGRO to profesjonalna wanna do masażu podwodnego marki Technomex, przeznaczona do kompleksowej hydroterapii całego ciała. Kluczowym elementem urządzenia jest **wąż zabiegowy z 3 wymiennymi końcówkami** oraz płynną regulacją ciśnienia w zakresie **0–4,5 bara**, umożliwiający precyzyjne prowadzenie masażu podwodnego przez terapeutę. Mikroprocesorowy dotykowy panel sterujący z wodoodporną klawiaturą zapewnia pełną kontrolę nad parametrami zabiegu.

Korzyści terapeutyczne

Precyzyjny masaż podwodny wężem

Poprawa krążenia

Redukcja bólu i obrzęków

Wszechstronna rehabilitacja ciała

Zdjęcia produktu:







Szczegółowy opis produktu:

ALMAGRO Wanna do masażu podwodnego marki Technomex

Profesjonalna hydroterapia z ręcznym masażem podwodnym

Wanna ALMAGRO firmy Technomex to profesjonalne urządzenie do hydroterapii z ręcznym masażem podwodnym, przeznaczone do wszechstronnej rehabilitacji i fizjoterapii całego ciała. Centralnym elementem wyposażenia jest wąż zabiegowy z trzema wymiennymi końcówkami i

płynną regulacją ciśnienia w zakresie 0–4,5 bara, umożliwiający terapeucie bezpośrednie, precyzyjne prowadzenie strumienia wody na wybrane partie ciała. Urządzenie sterowane jest za pomocą mikroprocesorowego dotykowego panelu z wodoodporną klawiaturą, zapewniającego pełną kontrolę nad przebiegiem zabiegu.

Zasada działania masażu podwodnego

Masaż podwodny w wannie ALMAGRO polega na kierowaniu przez terapeutę strumienia wody pod ciśnieniem bezpośrednio na tkanki pacjenta zanurzonego w ciepłej wodzie. Ciepłota wody rozszerza naczynia krwionośne i rozluźnia mięśnie, natomiast mechaniczne działanie strumienia pod regulowanym ciśnieniem (0–4,5 bara) wnika głębiej w tkanki niż klasyczny masaż suchy — redukując napięcie, obrzęki i dolegliwości bólowe.

Wymienne końcówki węża zabiegowego pozwalają dostosować charakter strumienia do rodzaju terapii i wrażliwości pacjenta — od delikatnego masażu relaksacyjnego po intensywne opracowanie przykurczonych partii mięśniowych. Dwa poziomy napełnienia wanny umożliwiają prowadzenie zabiegów skupionych na kończynach dolnych lub obejmujących całe ciało.

Możliwości terapeutyczne wanny ALMAGRO

Wanna ALMAGRO jest wszechstronnym narzędziem terapeutycznym stosowanym na oddziałach rehabilitacji narządu ruchu, fizjoterapii ortopedycznej, reumatologii oraz balneologii. Modułowa budowa urządzenia pozwala rozszerzyć jego funkcjonalność o dysze boczne, dysze kręgosłupowe, masaż perełkowy oraz aromaterapię — tworząc kompleksowe stanowisko hydroterapeutyczne.

Ręczny masaż podwodny — wąż zabiegowy

Wąż zabiegowy z trzema wymiennymi końcówkami i regulacją ciśnienia 0–4,5 bara pozwala terapeucie precyzyjnie ukierunkować strumień wody na dowolną partię ciała pacjenta. To najbardziej indywidualna forma hydroterapii, łącząca efekty termiczne i mechaniczne w jednym zabiegu.

Dysze boczne i kręgosłupowe (opcja)

Opcjonalne 8 dysz bocznych oraz 6 dysz kręgosłupowych przekształcają wannę ALMAGRO w urządzenie do masażu wirowego całego ciała. Dysze kręgosłupowe szczególnie efektywnie oddziałują na mięśnie przykręgosłupowe, przynosząc ulgę w bólach pleców i stanach napięciowych.

Masaż perełkowy — 14 × 5 dysz (opcja)

Opcjonalny system kąpieli perełkowej złożony z 70 dysz (14 × 5) otula całe ciało pacjenta delikatnymi pęcherzykami powietrza. Subtelna stymulacja receptorów skórnych działa głęboko relaksująco, redukuje wyczerpanie psychofizyczne i wspomaga mikrokrążenie w tkankach podskórnych.

Rehabilitacja pourazowa i reumatologiczna

Środowisko wodne odciąża stawy i kręgosłup, zmniejsza napięcie mięśniowe i łagodzi stany bólowe — co czyni wannę ALMAGRO idealnym narzędziem w terapii stanów pourazowych, chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych oraz przewlekłych dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Wyposażenie standardowe

Wąż do masażu podwodnego z 3 wymiennymi końcówkami (regulacja ciśnienia 0–4,5 bar)

Sterowany elektronicznie spust wody z misy i systemów powietrzno-hydraulicznych

System zabezpieczenia przed przelaniem wody

Prysznic ręczny

Poręcze boczne

Stopień ułatwiający wchodzenie do wanny

Regulowane stopki

Wyposażenie opcjonalne

Dotykowy panel sterowania 3,5"

Masaż podwodny — 8 dysz bocznych

Masaż podwodny — 6 dysz kręgosłupowych

Masaż kąpieli perełkowej — 14 × 5 dysz

System dezynfekcji chemicznej

System aromaterapii

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody

Możliwość dostosowania do wód solankowych

Efekty terapeutyczne

Regularne zabiegi w wannie ALMAGRO przynoszą wymierne korzyści kliniczne:

Głęboki masaż podwodny

Regulowany strumień wody (0–4,5 bara) dociera do głębszych warstw tkanek, skutecznie rozluźniając mięśnie i redukując przewlekłe napięcia oraz ból.

Relaksacja i odprężenie

Połączenie ciepłej wody z masażem perełkowym i aromaterapią przynosi głębokie odprężenie układu nerwowego i redukuje psychofizyczne wyczerpanie.

Poprawa krążenia

Ciepła woda i hydromasaż rozszerzają naczynia krwionośne, wspierając leczenie angiopatii i przyspieszając procesy regeneracyjne tkanek.

Redukcja obrzęku

Ciśnienie hydrostatyczne i masaż podwodny wspomagają wchłanianie krwiaków i skutecznie zmniejszają obrzęki pourazowe.

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania

- Choroby reumatoidalne — zapalenia stawów
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Stany pourazowe (złamania w obrębie stawów i kości i tkanek miękkich, obrzęki, zwichnięcia)
- Krwiaki w okresie zorganizowania (blizna łącznotkankowa wewnętrzna)
- Wrodzone wady układu kostno-stawowego
- Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego
- Roztrenowanie autonomicznego układu nerwowego
- Łagodne zaburzenia rytmu (tachykardia, częstoskurcz nadkomorowy)
- Stany psychiczne (nerwica, depresja)
- Stany wymęczenia, wyczerpania fizyczne i psychiczne
- Angiopatia
- Neuropatia
- Zakwaszenie mięśni

Przeciwwskazania

- Niewydolność krążeniowa
- Stany ropne skóry
- Zakrzepy żylne świeże
- Stany zapalne narządów wewnętrznych
- Aktywna faza choroby nowotworowej
- Niewydolność oddechowa
- Wysokie i nieuregulowane poziomy cukru
- Stany zapalne dróg moczowych

Informacje:

Szerokość: 950 mm
Długość: 2200 mm
Wysokość: 980 mm
Gwarancja: 3 lata
Numer katalogowy: 01.501.212
Zasilanie: 400 V / 50 Hz (opcjonalnie 230 V – w zależności od zastosowanego doposażenia)
Częstotliwość: 50 Hz
Pojemność do przelewu: 387,5 l
Klasa ochronności / typ części aplikacyjnej: Klasa I
Moc: 2,2 kW
Kolorystyka: Paleta RAL (możliwość wyboru 1 lub 2 kolorów: wewn./zewn.)
Pojemność użytkowa - poziom I: 165 l
Pojemność użytkowa - poziom II: 240 l
Dostępne opcje montażowe: Możliwość wyboru strony włącznika, dostosowanie ilości/sekcji dysz na życzenie

Model: