

T-MP - wanna do kąpieli solankowych, borowinowych, kwasowęglowych

Opis produktu:

T-MP to profesjonalna wanna balneologiczna marki Technomex, przeznaczona do wykonywania kąpieli **solankowych, borowinowych i kwasowęglowych** oraz kąpieli zwykłych, perełkowych i światłoterapii. Modułowa konstrukcja urządzenia umożliwia rozbudowę o system perełkowy, elektroniczne sterowanie napełnieniem i ustawianiem czasu zabiegu, zapewniając pełną wszechstronność terapeutyczną. Intuicyjny dotykowy panel sterowania 3,5'' oraz półautomatyczny spust wody gwarantują komfort i bezpieczeństwo obsługi.

Korzyści terapeutyczne

Kąpiele solankowe, borowinowe i kwasowęglowe

Poprawa krążenia

Redukcja bólu i obrzęków

Wszechstronna rehabilitacja ciała

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

T-MP Wanna balneologiczna marki Technomex

Profesjonalne kąpiele solankowe, borowinowe i kwasowęglowe

Wanna T-MP firmy Technomex to profesjonalne urządzenie balneologiczne przeznaczone do wykonywania kąpieli solankowych, borowinowych, kwasowęglowych, zwykłych, perełkowych oraz światłoterapii. Modułowa budowa pozwala dopasować wyposażenie do konkretnych potrzeb gabinetu — urządzenie można rozszerzyć o system kąpieli perełkowej, elektroniczne sterowanie napełnieniem i ustawianiem czasu zabiegu. Standardowo wanna wyposażona jest w dotykowy panel sterowania 3,5'', prysznic ręczny, półautomatyczny spust wody oraz system zabezpieczenia przed przelaniem.

Zasada działania kąpieli balneologicznych

Kąpiele wykonywane w wannie T-MP wykorzystują lecznicze właściwości wód mineralnych i substancji naturalnych — solanki, borowiny i CO_2 — w połączeniu z ciepłotą wody i efektem hydrostatycznym. Kąpiel solankowa działa przeciwzapalnie i wzmacnia skórę poprzez przenikanie jonów mineralnych; kąpiel borowinowa intensywnie rozgrzewa tkanki i wspomaga regenerację układu kostno-stawowego; kąpiel kwasowęglowa rozszerza naczynia krwionośne i poprawia ukrwienie tkanek poprzez działanie CO_2.

Dwa poziomy napełnienia wanny (100 l i 200 l) umożliwiają prowadzenie zabiegów skupionych na kończynach dolnych lub obejmujących całe ciało. Opcjonalny system kąpieli perełkowej złożony z 55 dysz (11 × 5) wzbogaca każdy rodzaj kąpieli o delikatną stymulację mikromasażem pęcherzyków powietrznych.

Możliwości terapeutyczne wanny T-MP

Wanna T-MP jest wszechstronnym narzędziem terapeutycznym stosowanym na oddziałach balneologii, reumatologii, rehabilitacji narządu ruchu oraz w gabinetach fizjoterapii i odnowy biologicznej. Modułowa budowa pozwala rozszerzyć funkcjonalność urządzenia o system perełkowy, aromaterapię oraz elektroniczne sterowanie napełnieniem — tworząc kompleksowe stanowisko balneoterapeutyczne.

Kąpiel solankowa

Kąpiel w solance mineralnej działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i odżywczo na skórę. Jony soli wnikają w głąb tkanek, łagodząc dolegliwości reumatyczne, stany pourazowe i choroby skóry. Możliwość dostosowania wanny do wód mineralnych zapewnia pełnowartościowy efekt terapeutyczny.

Kąpiel borowinowa

Borowina — naturalne złoże organiczno-mineralne — intensywnie rozgrzewa tkanki, uwalnia substancje biologicznie czynne i wykazuje działanie przeciwzapalne oraz regeneracyjne. Specjalny szerszy odpływ (opcja) umożliwia sprawny wypływ gęstej masy borowinowej po zakończeniu zabiegu.

Kąpiel kwasowęglowa (CO_2)

Kąpiel w wodzie nasyconej dwutlenkiem węgla powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i intensywne przekrwienie skóry, co prowadzi do wyraźnej poprawy mikrokrążenia i dotlenienia tkanek. Opcjonalne przyłącze wody saturowanej (CO_2) umożliwia pełnowartościowe wykonanie tego rodzaju zabiegu.

Kąpiel perełkowa i światłoterapia

Opcjonalny system kąpieli perełkowej (11 × 5 dysz) otula ciało pacjenta delikatnym mikromasażem pęcherzyków powietrznych, działając relaksująco i poprawiając mikrokrążenie. Możliwość rozbudowy o światłoterapię poszerza zakres zabiegów o stymulację fotobiologiczną.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Wyposażenie standardowe

Prysznic ręczny

System zabezpieczenia przed przelaniem wanny

Półautomatyczny spust wody z misy

Regulowane stopki

Wyposażenie opcjonalne

Dotykowy panel sterowania 3,5''

System kąpieli perełkowej — 11 × 5 dysz (S, K)

System dezynfekcji chemicznej

CO_2 — przyłącze wody saturowanej (K)

Stopień do wanny

Aromaterapia (S, K) — wymagana przy zakupie systemu perełkowego

Elektromagnetyczny zmiękczacz wody

Możliwość dostosowania do wód mineralnych (S)

Szerszy odpływ umożliwiający wypływ masy borowinowej (B)

Efekty terapeutyczne

Regularne zabiegi w wannie T-MP przynoszą wymierne korzyści kliniczne:

Działanie mineralne i biologiczne

Substancje zawarte w solance i borowinie wnikają w tkanki, wspierając procesy regeneracyjne i łagodząc przewlekłe stany zapalne układu ruchu.

Poprawa krążenia

Kąpiel kwasowęglowa i ciepła woda rozszerzają naczynia krwionośne, wspierając leczenie angiopatii i neuropatii oraz przyspieszając regenerację tkanek.

Relaksacja i odprężenie

Ciepłe kąpiele balneologiczne w połączeniu z opcjonalnym masażem perełkowym i aromaterapią redukują psychofizyczne wyczerpanie oraz łagodzą stany nerwicowe i depresyjne.

Redukcja bólu i obrzęków

Ciśnienie hydrostatyczne i właściwości lecznicze substancji balneologicznych skutecznie zmniejszają obrzęki pourazowe i dolegliwości bólowe stawów i mięśni.

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania

Choroby reumatoidalne — zapalenia stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Stany pourazowe (złamania, obrzęki, zwichnięcia)

Krwiaki w okresie zorganizowania

Wrodzone wady układu kostno-stawowego

Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

Roztrenowanie autonomicznego układu nerwowego

Łagodne zaburzenia rytmu (tachykardia, częstoskurcz nadkomorowy)

Stany psychiczne (nerwica, depresja)

Stany wymęczenia fizycznego i psychicznego

Angiopatia

Neuropatia

Zakwaszenie mięśni

Przeciwwskazania

Niewydolność krążeniowa

Stany ropne skóry

Zakrzepy żylne świeże

Stany zapalne narządów wewnętrznych

Aktywna faza choroby nowotworowej

Niewydolność oddechowa

Wysokie i nieuregulowane poziomy cukru

Stany zapalne dróg moczowych

Informacje:

Szerokość: 840 mm
Długość: 1980 mm
Wysokość: 740 mm

Model:

Gwarancja: 3 lata
Numer katalogowy: 01.501.204
Zasilanie: 400 V / 50 Hz
Częstotliwość: 50 Hz
Pojemność do przelewu: 300 l
Kolorystyka: Paleta RAL (możliwość wyboru 1 lub 2 kolorów: wewn./zewn.) - RAL 6002, 6018, 6027, 5005, 5012, 4001, 2004, 9001, 10217
Pojemność użytkowa - poziom I: 100 l
Pojemność użytkowa - poziom II: 200 l
Dostępne opcje montażowe: Możliwość wyboru strony włącznika, dostosowanie wyposażenia na życzenie