

Bathaid Premium - Wanna pielęgnacyjna podnoszona

Opis produktu:

Wanna medyczno-pielęgnacyjna **Bathaid Premium** z elektryczną regulacją wysokości to profesjonalne rozwiązanie podnoszące standard opieki w szpitalach, hospicjach i placówkach ZOL. Model wyposażono w cyfrowy pulpit sterowania, funkcję automatycznego napełniania niecki do poziomu zabiegowego, baterię termostatyczną oraz przyspieszone siłowniki, co zapewnia maksymalne odciążenie personelu, oszczędność czasu i wyjątkowy komfort pacjenta podczas codziennej higieny.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wanna pielęgnacyjna podnoszona Bathaid Premium

Wersja **Bathaid Premium** to zaawansowana wanna medyczna zaprojektowana z myślą o najwyższym komforcie podopiecznych oraz maksymalnym odciążeniu personelu w szpitalach, domach opieki i placówkach długoterminowych. Model ten łączy precyzyjną, elektryczną regulację wysokości z automatyzacją procesu przygotowania kąpeli, co znacząco podnosi standard codziennych procedur higienicznych.

W standardzie wersji Premium znajduje się zintegrowany pulpit sterowania, automatyczne napełnianie niecki do ustalonego poziomu zabiegowego, niezależna wylewka z baterią termostatyczną, cyfrowy pomiar temperatury wody oraz szybkie siłowniki skracające czas regulacji wysokości do zaledwie około 30 sekund.

Kluczowe właściwości modelu Premium:

- ergonomicznie wyprofilowana niecka z podporami ramion,
- elektryczna regulacja wysokości w zakresie 40 cm (szybkie siłowniki Linak – cykl ok. 30 s),
- wbudowany pulpit sterowania z cyfrowym wskaźnikiem temperatury wody w niecce i na wylewce,
- funkcja automatycznego napełniania wanny do zdefiniowanego poziomu,
- niezależna wylewka połączona z precyzyjną baterią termostatyczną,
- podwójne sterowanie: wielofunkcyjny pilot ręczny oraz zintegrowany panel na koronie wanny,
- funkcjonalna słuchawka prysznicowa ułatwiająca mycie pacjenta,
- podpórka pod stopy z regulacją w 3 pozycjach oraz uchwyty asekuracyjne.

Dedykowane opcje konfiguracji - Bathaid Premium

System awaryjnego zasilania (AKU)

Opcjonalny akumulator zabezpiecza ciągłość pracy urządzenia w przypadku awarii sieci energetycznej. Umożliwia bezpieczne i płynne opuszczenie niecki do najniższej pozycji w celu sprawnej ewakuacji pacjenta. Działanie na zasilaniu awaryjnym sygnalizowane jest ciągłym ostrzegawczym sygnałem dźwiękowym.

Moduł multimedialny AUDIO (AUD)

System nagłośnienia oparty na module Power Dynamics BT10 zintegrowany z głośnikami w obudowie wanny. Umożliwia bezprzewodowe odtwarzanie muzyki relaksacyjnej lub terapeutycznej z dowolnego urządzenia przez Bluetooth, znacząco podnosząc komfort psychiczny i relaks podopiecznego podczas kąpeli.

Chromoterapia CHROMO 12 (CH12)

Układ światłoterapii złożony z 12 wielokolorowych punktów LED rozmieszczonych po bokach niecki. Oferuje szeroki wybór barw stałych (czerwony, zielony, niebieski, żółty, błękitny, pomarańczowy, purpurowy, biały) oraz programy dynamiczne – migotanie i płynne przejścia kolorystyczne w trybie wolnym lub szybkim.

Układ dezynfekcji niecki (DEZ)

Półautomatyczny system sanityzacji ze zbiornikiem na detergent o pojemności 2,8 litra. Urządzenie precyzyjnie dozuje roztwór roboczy o stężeniu 3% za pomocą dedykowanej lancy natryskowej.

Kontrolka LED informuje o niskim poziomie płynu, zapewniając rezerwę wystarczającą na wykonanie jeszcze trzech pełnych 30-sekundowych cykli mycia.

Przed zakupem i instalacją prosimy o zapoznanie się z wytycznymi technicznymi w **Karcie instalacji** (zakładka „Załączniki”) oraz o weryfikację ciągów komunikacyjnych pod kątem gabarytów i wagi urządzenia.

Przeciągnij, aby obrócić **Użyj scrolla** lub **prawego przycisku myszki**, aby przybliżyć 2x **Kliknij dwukrotnie** dla pełnego ekranu

Informacje:

Szerokość: 800 mm
Długość: 1990 mm
Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz
Maksymalna masa pacjenta: 185 kg
Masa urządzenia: 210 / 230 / 252 kg
Pojemność do przelewu: 270 l
Maksymalne bezpieczne obciążenie SWL: 400 kg
Wys. min.-maks. (krawędź niecki): 72-112 cm
Głębokość niecki: 43 cm
Średnica odpływu: 5 cm
Maksymalny czas napełniania do przelewu (ECONOMY/PREMIUM) przy zalecany przepływie ~70 l/min: ok. 16 min / ok. 9,5 min
Maksymalny czas opróżniania niecki wanny: ok. 4 min
Siłowniki standardowe - czas podnoszenia/opuszczania: ok. 50 s
Siłowniki standardowe - dostępność w Economy: Standard
Siłowniki standardowe - dostępność w Premium/Premium Plus: Niedostępne
Siłowniki standardowe - maksymalne obciążenie: 400 kg
Siłowniki standardowe - tryb pracy: Nieciągly (2 min praca / 18 min przerwa)

Model:

Bathaid - Audio: nie, tak
Bathaid - Chromo: nie, tak
Bathaid - Akumulator: nie, tak
Bathaid - Układ dezynfekcji: nie, tak