

Kardiomonitor AIVIEW V12 12 odprowadzeń, z drukarką LEPU Medical

Opis produktu:

Kardiomonitor AIVIEW V12 to monitor wieloparametrowy dla pacjenta przeznaczony do oddziałów szpitalnych. W standardzie mierzy EKG, SpO_2, NIBP, RESP, PR oraz podwójną temperaturę (Dual TEMP), z możliwością rozbudowy o opcjonalny moduł kapnografii ($ETCO_2$) oraz 2 × IBP. Synchroniczne 12-odprowadzeniowe EKG pozwala prezentować do 12 odprowadzeń jednocześnie, a wbudowana drukarka termiczna i cicha praca bez wentylatora zwiększają komfort personelu i pacjenta.

Zdjęcia produktu:













Szczegółowy opis produktu:

Monitor oddziałowy 12-odprowadzeniowy

Kardiomonitor AIVIEW V12 – wieloparametrowy monitor pacjenta z drukarką

Kardiomonitor AIVIEW V12 to zaawansowany monitor wieloparametrowy zaprojektowany do pracy na oddziałach szpitalnych. Urządzenie łączy precyzyjny pomiar EKG (do 12 odprowadzeń jednocześnie), temperatury (Dual TEMP), SpO_2, NIBP, RESP i PR (z opcją rozbudowy o moduł $ETCO_2$) z pełną integracją z centralną stacją monitorowania (CMS) i systemami szpitalnymi EMR.

Zaawansowane EKG: Synchroniczna rejestracja do 12 odprowadzeń z analizą odcinka ST, odstępu QT oraz zmienności rytmu (HRV) zapewnia funkcjonalność zbliżoną do profesjonalnego aparatu EKG. Analiza arytmii 28 rodzajów zaburzeń Konfiguracje EKG 3, 5, 6 lub 10 odprow. Opcje montażu Ścienny lub na wózku Okres gwarancji 24 miesiące

Technologia MoveOXY SpO_2

Synchroniczne 12-odpr. EKG

Cicha praca bez wentylatora

Zakres pomiarów i rozbudowa modułowa

W konfiguracji standardowej monitor kontroluje **EKG, podwójną temperaturę (Dual TEMP), SpO_2, NIBP, RESP oraz PR**. Pojemnościowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości oraz podwójne lampki alarmowe zapewniają natychmiastową ocenę stanu pacjenta. Konfigurację można rozszerzyć o moduły i akcesoria opcjonalne:

Moduł 2 × IBP Dwa kanały do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi. Moduł $ETCO_2$ Zaawansowany pomiar kapnograficzny. Nellcor / SunTech Alternatywne moduły pomiarowe Nellcor SpO_2 oraz SunTech NIBP. Akcesoria dodatkowe Czytnik kodów kreskowych oraz bezdotykowy termometr IR (douszny lub czołowy).

Skale kliniczne i integracja szpitalna (HL7 / CMS)

Aparat posiada wbudowane skale **EWS (wczesne ostrzeganie), Glasgow (GCS) oraz skalę oceny bólu**. Łączy się przewodowo i bezprzewodowo ze stacją centralną (CMS), integruje z systemami EMR przez protokół HL7, a także umożliwia bezpośredni podgląd parametrów z innych monitorów łóżkowych bez udziału centrali.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy urządzenie może przesyłać dane do dokumentacji elektronicznej?

Tak, kardiomonitor integruje się ze szpitalnymi systemami EMR innych producentów za pośrednictwem standardowego protokołu HL7.

Czy można podglądać parametry z innego stanowiska bez centralnej stacji?

Tak, funkcja podglądu parametrów z innych stanowisk pacjenta działa bezpośrednio między monitorami i nie wymaga połączenia z centralną stacją monitorowania (CMS).

Informacje:

Komunikacja: Sieć przewodowa, bezprzewodowa, protokół HL7
Rodzaj produktu: Monitor wieloparametrowy
Gwarancja: 24 miesiące
Model: AI-VIEW V12
Dostępne opcje montażowe: Ścienny, na wózku jezdnym

Model: