

# Monitor AIVIEW VS z bazą LEPU Medical

## Opis produktu:

Monitor AIVIEW VS to tabletowy monitor funkcji życiowych z 10,1-calowym ekranem dotykowym o rozdzielczości 1280 × 800 pikseli. Jednostka główna waży ≤ 1,4 kg i może pracować z odłączaną podstawą wyposażoną w drukarkę termiczną. Urządzenie wykonuje automatyczną analizę EKG, wspiera ocenę ryzyka pogorszenia stanu pacjenta systemem EWS i komunikuje się z systemami HIS lub EMR przez protokół HL7.

## Zdjęcia produktu:






## Szczegółowy opis produktu:

Triage, obchody lekarskie i stany nagłe

# Monitor AIVIEW VS – tabletowy monitor funkcji życiowych z bazą i drukarką

Monitor AIVIEW VS to nowoczesny, tabletowy monitor parametrów życiowych zaprojektowany do szybkiej oceny stanu pacjenta w punktach segregacji medycznej (triage), podczas obchodów lekarskich oraz w interwencjach nagłych. Zestaw łączy lekką jednostkę główną (≤ 1,4 kg) z odłączaną podstawą dokującą wyposażoną w drukarkę termiczną.

**Nagrodzony design:** Ergonomiczna konstrukcja urządzenia została wyróżniona prestiżowymi nagrodami **iF Design Award 2024** oraz **Red Dot Award 2024**. Ekran dotykowy 10,1" LCD (1280×800) Masa tabletu ≤ 1,4 kg Wbudowany skaner Kamera CMOS 8 Mpix Okres gwarancji 24 miesiące

## System EWS i analiza EKG

## Tablet z odłączaną bazą

## Integracja z HIS / EMR

## Dwa tryby pracy i funkcjonalność tabletu medycznego

Monitor umożliwia płynne przełączanie między **trybem obchodowym a trybem pomiarów punktowych**. Jednostka główna (257 × 193,5 × 28,3 mm) posiada pojemnościowy ekran multi-touch 10,1", wbudowany skaner z kamerą 8 Mpix (3264 × 2448 px) oraz głośnik z wielopoziomową modulacją tonu QRS.

### Podstawa z drukarką termiczną i zestaw złączy

W standardowym zestawie znajduje się **jednostka główna AIVIEW VS oraz odłączana podstawa z drukarką**:

Drukarka w bazie Termiczna, papier 50 mm (±1 mm), prędkość 25 lub 50 mm/s, rozdzielczość 8 pkt/mm. Złącza tabletu Adapter wielofunkcyjny, mankiet NIBP, zasilacz, złącze PogoPin oraz port USB. Złącza podstawy 3 × port USB, złącze sondy temperatury oraz styk komunikacyjny PogoPin.

## Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy wyniki można wydrukować bezpośrednio z urządzenia?

Tak. W odłączanej podstawie znajduje się wbudowana drukarka termiczna obsługująca papier o szerokości 50 mm ± 1 mm, z prędkością wydruku 25 mm/s lub 50 mm/s.

Jakie złącza posiada zestaw?

Jednostka główna posiada złącza adaptera wielofunkcyjnego, mankietu NIBP, zasilacza, PogoPin i USB. Podstawa dokująca rozbudowuje zestaw o trzy złącza USB, PogoPin oraz dedykowane złącze sondy temperatury.

Co wchodzi w skład standardowego zestawu?

W skład standardowego zestawu wchodzi jednostka główna (tabletowy monitor AIVIEW VS) oraz odłączana podstawa z wbudowaną drukarką termiczną.

## Informacje:

Rodzaj produktu: Tabletowy monitor funkcji życiowych
Gwarancja: 24 miesiące
Wyświetlacz: Kolorowy LCD 10,1 cala
Model: VS

## Model: