

Sonotronic US-2 aparat do ultradźwięków

Opis produktu:



Aparat do terapii ultradźwiękowej z kolorowym ekranem dotykowym, listą programów gotowych i programów własnych, współpracujący z głowicami zabiegowymi **1 cm²** i **5 cm²** (bez głowic).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Sonotronic US-2 - terapia ultradźwiękowa

Sonotronic US-2 to nowoczesny **aparat do terapii ultradźwiękowej**, pozwalający na wykorzystanie głowic o różnych rozmiarach. Stosowany w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych, stanów zapalnych, owrzodzeń, blizn nerwoból i zapaleń nerwów.

Charakterystyka:

- Duży (4,3") kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym,
- Przyjemna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym,

- Głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm² lub 1 cm²,
- Praca ciągła i impulsowa,
- Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic,
- Głowice wodoodporne,
- Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa,
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzężania głowicy z pacjentem,
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń,
- Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa),
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów.

Wyposażenie standardowe

- instrukcja użytkowania,
- przewód sieciowy - **1 szt.**,
- bezpiecznik T-0315AL-250V - **2 szt.**,
- żel do zabiegu ultradźwięków - **1 szt.***.

* - w przypadku zakupu aplikatora do urządzenia

Dane techniczne:

Parametry sygnałów ultradźwiękowych

moc ciągła	2,5 W/cm ²
moc impulsowa w szczycie	3 W/cm ²
częstotliwość ultradźwięków	1 MHz lub 3,3 MHz
częstotliwość impulsów	10-150 Hz
płynnie:	5 – 100%, krok 5%
skokowo:	6,25%; 12,5%; 25%; 50%

Pozostałe parametry

zegar sterujący czasem zabiegu	1 sek - 30 min
zasilanie	sieć jednofazowa ~230 V 10%, 50 Hz, 50 VA
klasa ochronności elektrycznej	I typ B
temperatura otoczenia	10°C - 40°C
wilgotność względna	do 85%
wymiary	335 x 270 x 125 mm
masa sterownika	2.5 kg

Informacje:

Model: