Meden-Inmed Sp. z.o.o, Wenedów 2, 75-847 Koszalin | sklep@meden.com.pl | (94) 347 10 57



Komora TOWER MX-1 - sucha kąpiel CO2 i sucha kąpiel ozonowa

Opis produktu:

Sucha kąpiel CO2 oraz **sucha kąpiel ozonowa** z użyciem komory **TOWER MX-1** firmy **Maximus** to jedyne urządzenie, które pozwala na przeprowadzanie zarówno **suchych kąpieli CO2**, jak i **kąpieli ozonowych**. Urządzenie pracuje automatycznie i posiada wbudowany licznik czasu trwania zabiegu widoczny na panelu sterowniczym.

Komora do suchych kąpieli CO2 oraz **kąpieli ozonowych** jest wyposażona w nowoczesny system sterowania, umożliwiający regulację takich parametrów zabiegu, jak: temperatura, dawka gazu leczniczego i odmierzanie czasu zabiegu. Przed końcem terapii komora jest automatycznie opróżniana z gazu, a o zakończeniu zabiegu informuje sygnał dźwiękowy.

Zdjęcia produktu:














Szczegółowy opis produktu:

Komora TOWER MX-1 - sucha kąpiel CO2 i sucha kąpiel ozonowa

Sucha kąpiel CO2 oraz **sucha kąpiel ozonowa** z użyciem komory **TOWER MX-1** firmy **Maximus** to jedyne urządzenie, które pozwala na przeprowadzanie zarówno **suchych kąpieli CO2**, jak i **kąpieli ozonowych**. Urządzenie pracuje automatycznie i posiada wbudowany licznik czasu trwania zabiegu widoczny na panelu sterowniczym.

Sucha kąpiel CO2 - dla kogo jest przeznaczona?

Przeznaczone są dla osób, które z powodu niektórych schorzeń nie mogą być rehabilitowane za pomocą standardowych kąpieli kwasowęglowych (ze względu na ciśnienie hydrostatyczne, które dodatkowo obciąża pacjenta).

Zabiegi suche zalecane są w przypadku współistniejących schorzeń kardiologicznych lub naczyniowych mózgu, w przypadku których stosowanie stosowanie obciążających hydrostatycznie i termicznie kąpieli kwasowęglowych mokrych jest wykluczone. Pobieranie „suchych” kąpieli w CO_2 nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej. Osobom z dysfunkcjami narządów ruchu zabieg ten, ze względu na łatwość zajęcia stanowiska zabiegowego, może z powodzeniem zastąpić kąpiele "mokre".

Sucha kąpiel ozonowa

Ozon stosowany w metodach leczniczych nie jest czystym gazem. Najczęściej są to mieszaniny ozonowo-tlenowe lub ozonowo-powietrzne. W medycynie wykorzystywany jest od ponad 100 lat, m.in. jako środek wyjaławiający, odkażający oraz poprawiający metabolizm komórkowy przez zwiększone dostarczanie tlenu do tkanek.

Ozon zastosowany w mieszance z tlenem wyróżnia się wszechstronnym działaniem: poprawia krążenie poprawiające krążenie obwodowe w kończynach dolnych, powoduje lepsze utlenienie tkanek niedokrwionych, działa przeciwzakrzepowo i przeciwmiażdżycowo oraz dezynfekująco na rany i owrzodzenia. W większych stężeniach niszczy bakterie i wirusy, a w mniejszych pobudza gojenie się ran, oparzeń, owrzodzeń i odleżyn. Posiada właściwości immunostymulujące.

Sucha kąpiel ozonowa - wskazania:

- choroby naczyń obwodowych (zaburzenia krążenia obwodowego tętniczego),
- nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze,
- przewlekłe schorzenia narządu ruchu: choroby reumatyczno-zwyrodnieniowe,
- rehabilitacja po urazach,
- wszelkiego rodzaju nerwice (np. nadpobudliwość),

- bezsenność,
- zaburzenia przemiany białkowo-tłuszczowej (otyłość),
- zaburzenia perystaltyki jelit,
- wzdęcia,
- przewlekłe choroby kobiece i stany depresyjne właściwe dla klimakterium, nieregularne i bolesne menstruacje,

- przygasająca potencja seksualna (kąpiel z aromaterapią),
- przewlekłe choroby skórne (stany zapalne, niektóre egzemy, łuszczyca, grzybica),
- odleżyny, owrzodzenia troficzne z infekującymi wykwitami skóry,
- nadpotliwość stóp,
- mózgowe porażenie dziecięce,
- niedowład w przebiegu przepukliny oponowo-rdzeniowej,
- zespół Ehlersa-Danlossa,
- wzmożone lub patologicznie obniżone napięcie mięśniowe,
- w medycynie kosmetycznej - zwalczanie i zapobieganie cellulitowi, rozstępy, obrzęki pooperacyjne, niekorzystne problemy estetyczne pojawiające się przy przekwitaniu, ciąży, po porodzie lub intensywnych terapiach odchudzających.

Informacje:

Kolor: Możliwość wyboru koloru
Czas zabiegu: 5–30 min
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Temperatura robocza: 20–40 °C
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 124 × 128 × 115 cm
Maksymalny pobór mocy: 1,2 kW

Model: