


Przenośny aparat EKG ECG 200S

Opis produktu:



Przenośny 12 kanałowy **aparat EKG** pozwalający na pełną diagnostykę **EKG** z 7" cała kolorowym ekranem LCD i **wydrukiem EKG** na papierze 210mm.

Dostępny również w opcji ze stolikiem pod aparaturę medyczną Trolmed typ SPA-2.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośny aparat EKG ECG 200S

Dzięki komunikacji USB można szybko i łatwo przenieść **badania zapisane** w pamięci urządzenia do **pamięci zewnętrznej** typu pendrive. **Aparat EKG** opcjonalnie może być wyposażone w moduł LAN oraz Wi-Fi. Dzięki **automatycznej analizie Glasgow**, **elektrokardiograf ECG 200S** zapewnia pełną interpretację **EKG** w postaci krótkiej lub rozszerzonej, wykrywanie zawału mięśnia sercowego u dorosłego, dzieci i noworodka oraz ostrego stanu ST. Urządzenie jest zasilane z sieci lub wbudowanego akumulatora. **Elektrokardiograf ECG 200S** jest kompatybilny z oprogramowaniem komputerowym do analiz i interpretacji **EKG WebApp**.

Cechy charakterystyczne:

- lekki i przenośny aparat EKG z kolorowym ekranem LCD 7";
- interpretacja Glasgow;
- możliwość przechowywania danych na aparacie lub poprzez port USB na pamięci zewnętrznej;
- opcjonalnie wyposażony w moduł Wi-Fi oraz LAN
- praca w trybie ręcznym i AUTO;
- kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta;
- możliwość dokupienia dedykowanego wózka;

- wydruk badania z aparatu na papierze 210 mm;
- 2 letnia gwarancja;
- zasilanie sieciowe i akumulatorowe;
- waga 2,6 kg.

Dane techniczne aparatów EKG Cardioline:

	100L	100S	100+	200I		200+	HD+
Odprowadzenie EKG	12	12	12	12		12	12
CMR [dB]	> 100	> 100	> 100	> 100		> 100	115
Impedancja [Ω]	100	100	100	100		100	100
Przetwornik A/C	16	24	24	16		24	24
Częstotliwość próbkowania [s/kanal]	500	1000	1000	500		1000	1000 (Win) 500 (Android)
Zakres HR	30-300	30-300	30-300	30-300		30-300	30-300
Konwersja A/C [bit]	16	20	20	16		20	20
Pasma przenoszenia [Hz]	0,05-150	0,05-300	0,05-300	0,05-150		0,05-300	0,05-300 (Win) 0,05-150 (Android)
Detekcja stymulatora	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
Filtr sieciowy [Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60		50/60	50/60
Filtr mięśniowy [Hz]	25/40	25/40/150	25/40/150	25/40		25/40/150	25/40/150 (Win) 25/40 (Android)
Pomiar EKG	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1		R, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1	HR, RR, PR, QRS, QT, QTc, P,R,T, R(V5), R(V6), SV1
Ochrona przed defibrylacją	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
Pamięć [ilość badań]	50	100	100	50		100	1000
Możliwość rozbudowy pamięci	-	TAK, do 1000	TAK, do 1000	-		TAK, do 1000	-
Wyświetlacz	TFT 5", 800 x400	LCD 4,3", 480x272	LCD 5", 800 x400	FTF 7", 800 x400		CD 7", 800 x400	-
Format wyświetlania	6 x2, 6 x 1, 3 x1	6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1, 3x1+1,	6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1,	12x1, 6x2, 6x1, 3x1	12 x1,6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3, 3x1, 3x1+1,	12 x1,6x2, 6x1 +1, 6x2 +2, 6x1+3,	12 x 1, 6+6, 3x1

		3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5	3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5			3x1, 3x1+1, 3x1+2, 3x1+3, 3x1+4, 3x1+5	
Szerokość papieru [mm]	100	100	100	210		210	-
Wydruk ręczny	3, 6, Standard, Cabrera	3, 6, Standard, Cabrera	3, 6, Standard, Cabrera	3, 6, 12, Standard, Cabrera		3, 6, 12, Standard, Cabrera	3,6,12, Standard, Cabrera
Wydruk AUTO	3, 3+1, 6, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, Standard, 1 Cabrera		3, 3+1, 6, 12, Standard, Cabrera	3, 3+1, 6, 12, Standard, Cabrera
Format wydruku	6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	12x1, 6x2, 3x4, 3 3x4+1, 3x4+3		12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3	12x1, 6x2, 3x4, 3x4+1, 3x4+3
Klawiatura	Klawisze funkcyjne	Pełna memb ranowa + klawisze funkcyjne	Pełna mech aniczna + klawisze funkcyjne	Klawisze P funkcyjne		Pełna mech aniczna + klawisze funkcyjne	-
Prędkość [mm/s]	5, 10, 25, 50	5, 10, 25, 50	5, 10, 25, 50	5, 10, 25, 50		5, 10, 25, 50	25, 50
Czułość [mV/mm]	5, 10, 20	5, 10, 20	5, 10, 20	5, 10, 20		5, 10, 20	5, 10, 20
Kontrola kontaktu elektrod	TAK	TAK	TAK	TAK		TAK	TAK
Łączność	USB x1	USB x2	USB x2	USB x1		USB x2	Bluetooth
Wi-Fi	-	opcja	opcja	-		opcja	-
LAN	-	opcja	standard	-		standard	-
Komunikacja DICOM, HL7	-	-	opcja	-		opcja	opcja
Eksport danych	SCP-PDF	SCP-PDF, XML(opcja)	SCP-PDF, XML	SCP-PDF		SCP-PDF, XML	SCP-PDF- XML-GDT
Interpretacja GLASGOW	standard	opcja	opcja	standard		opcja	standard
Zasilanie [V,Hz]	100-230V 50/60	100-230, 50/60	100-230, 50/60	100-230, 50/60		100-230, 50/60	2xAAA
klasa	Ila	Ila	Ila	Ila		Ila	Ila
Akumulator	> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań,> 6h pracy		> 500 badań,> 6h pracy	> 500 badań
Czas ładowania [h]	4	4	4	4		4	-
Wymiary [mm]	270 x 190 x 2 60	285 x 204 x 2 65	285 x 204 x 4 65	113 x 295 x 3 80		96 x 290 x 80	115 x 65 x 15

Waga [kg]	1,4	1,8	1,8	4,2	2,6	2,6	90g(z bateriami)
Wózek	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
Oprogramowanie	ECGEasyApp	ECGWebApp	ECGWebApp	ECGEasyApp	ECGWebApp	ECGWebApp	ECGWebApp, Cubestress
Czytnik kodów kreskowych	-	opcja	opcja	-	opcja	opcja	-
Czytnik kart magnetycznych	-	opcja	opcja	-	opcja	opcja	-
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata

Zobacz prezentację EKG ECG 200S:

Informacje:

Kategoria: Aparaty EKG i akcesoria
Zastosowanie: Monitorowanie parametrów życiowych
Dla Serca - Cardioline: tak

Opcje produktu:

Stolik pod aparaturę medyczną: nie, tak