

Urządzenie do masażu podciśnieniowego Invacmed



Opis produktu:

Urządzenie do masażu podciśnieniowego.

Częstotliwość pulsacji 15-90 imp/min,
maksymalne podciśnienie 400 mbar, w zestawie
4 elektrody podciśnieniowe o średnicy 60 mm.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie do masażu podciśnieniowego Invacmed

Invacmed jest 2-kanalowym aparatem do terapii podciśnieniowej z możliwością podłączenia aparatu do elektroterapii. Efekt masażu wywołany jest przez pulsującą falę podciśnieniową.

Skokowa regulacja podciśnienia w urządzeniu Invacmed pozwala dostosować wartość podciśnienia do indywidualnych potrzeb pacjenta. Wyświetlacz w czasie rzeczywistym pokazuje ustawiony i bieżący poziom podciśnienia w przyssawkach oraz częstotliwość pulsacji, co umożliwia precyzyjną kontrolę terapii. Dodatkoworządzenie sygnalizuje wypełnienie zbiornika wodą, co ułatwia jego obsługę.

Cechy charakterystyczne:

- 2-kanalowe, uniwersalne urządzenie do terapii podciśnieniowej współpracujące z większością aparatów dostępnych na rynku (m.in.: EiE Otwock za pomocą dedykowanego kabla, inne aparaty za pomocą dodatkowych przewodów przejściowych),
- ekran ustawiony pod kątem ułatwiający pracę z aparatem,
- intuicyjna obsługa,
- możliwość aplikacji prądu poprzez ssawki ze zintegrowanymi elektrodami,
- szybkie i praktyczne mocowanie samouszczelniających się ssawek z elektrodami w trudno dostępnych miejscach,
- niezależne przyłącza na elektrody,
- możliwość wykonywania masażu podciśnieniowego bez aplikacji prądów,
- skokowa regulacja podciśnienia pozwalająca na dostosowanie wartości podciśnienia do potrzeb terapii,
- wyświetlacz obrazujący ustawiony i bieżący poziom podciśnienia w przyssawkach oraz częstotliwość pulsacji,
- sygnalizacja wypełnienia zbiornika wodą.

Akcesoria standardowe:

- 4 elektrody (60 mm) z wkładkami wiskozowymi (8 szt.),
- komplet przewodów do elektrod (4 szt.),
- 2 zaślepki przyłącza pneumatyki (czerwona i czarna).

Kompatybilność:

Po zakupie odpowiedniego **kabla połączeniowego Invacmed** współpracuje z urządzeniami firmy:

- EiE Otwock (za pomocą dedykowanego kabla),
- inne aparaty za pomocą dodatkowych przewodów przejściowych.

Akcesoria dodatkowe:

- elektrody (30 i 90 mm);
- wkładki dodatkowe (30 i 90 mm),
- kabel podłączeniowy dla aparatu do elektroterapii.

Dane techniczne:

Częstotliwość fali podciśnieniowej:	15 - 90 imp / min.
Podciśnienie:	max. 400 mbar
Liczba elektrod:	4

Zasilanie:	230 V / 50-60 Hz
Pobór prądu:	max. 0,1 A
Wymiary (bez akcesoriów i opakowania) (szer. x wys. x gł.):	335 x 135 x 285 mm
Masa (bez akcesoriów i opakowania):	ok. 3,4 kg
Klasa ochronności:	II

Informacje:

Kategoria: Terapia podciśnieniowa

Model: